

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ SE 12856



ООО "Хубикс"
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажный зажим для натяжения SE 12856- это специальное устройство, состоящее из двух прижимных губок, двух рычагов поворотных и тягового рычага, предназначенное для надежной фиксации на голом проводе AL (алюминий) или Fe (сталь). Натяжение проводов осуществляется при помощи ручной лебедки типа SEWS 1500 при производстве работ под напряжением (ПРН), либо лебедки ЛР-2000.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....	3500 кг
Сечение провода (AL либо СИП).....	от 120 до 400мм ²
Масса	3,6кг

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монтажный зажим для натяжения <u>SE 12856</u>	1шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....	1шт.

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

При натяжении проводов ВЛ для закрепления крюка лебедки к опоре служит зацеп ленточный типа СВ200 либо зацеп тросовый типа СЈ100



Зацеп ленточный
СВ 200



Зацеп тросовый
СЈ 100

Крепление зацепа на опоре или на металлоконструкции осуществляется путем охвата зацепом конструкции, и фиксации крюка лебедки за петли.

Второй крюк лебедки фиксируется за тяговый рычаг монтажного зажима (лягушки) SE 12856, затем зажим раскрывается и устанавливается на проводе



ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....