

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ SE 3000MEG



ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажный зажим для натяжения SE 3000MEG- это специальное устройство, состоящее из корпуса, прижимной губки, рычага поворотного и тягового, предназначенное для надежной фиксации на медных многожильных, голых биметаллических проводах. Натяжение осуществляется лебедкой типа SE 4000, либо SEWS 1500 при производстве работ под напряжением.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....3000 кг
Сечение провода (М либо ПБСА).....от 16 до 300мм²
Масса2,5кг

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монтажный зажим для натяжения SE 3000MEG1шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....1шт.

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

При натяжении проводов ВЛ для закрепления блока полиспаста Н017 или лебедки к опоре служит зацеп ленточный типа СВ200 либо зацеп тросовый типа СЈ100



Крепление зацепа на опоре или на металлоконструкции осуществляется путем охвата зацепом конструкции и фиксации крюка лебедки за петли зацепа. Второй крюк лебедки фиксируется за тяговый рычаг монтажного зажима (лягушки) SE 3000MEG, затем зажим раскрывается и устанавливается на проводе.



Натяжение провода лебедкой типа SEWS 1500 с капроновым диэлектрическим канатом для работ на воздушных линиях до 15кВ, под напряжением

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....