







|  | <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1656 и SE1628 для неизолированного алюминиевого сплава АС, АСКС</p> <p style="text-align: center;">ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced)</p> | | |  | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------|
| | Модель стандарт | Модель с блокирующей скобой | Минимальный диаметр провода мм | Максимальный диаметр провода мм | Длина прижимной губки мм | Вес кг |
| SE1656-20 | SE1656-20H | 6 | 10 | 102 | 1.4 | 2000 |
| SE1656-30 | SE1656-30H | 8 | 12 | 121 | 1.7 | 2000 |
| SE1656-40 | SE1656-40H | 14.3 | 18.3 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE1656-50 | SE1656-50H | 18.8 | 21.8 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE1656-60 | SE1656-60H | 22.3 | 24.2 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE1628-16 | | 8 | 22 | 184 | 7.7 | 6800 |
| SE1628-30 | | 21.4 | 22.4 | 273 | 12.3 | 9000 |
| SE1628-30P | | 24.5 | 32 | 273 | 12.3 | 9000 |
| SE1628-40 | | 30.7 | 39 | 273 | 15.4 | 11300 |
| SE1628-50 | | 24.5 | 47 | 273 | 15.4 | 11300 |

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки и снятия зажимов монтажных с блокирующей скобой необходимо применять штангу универсальную типа **H010** (HUBIX) с насадкой типа **H016** (HUBIX)



|  <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1656 и SE1628 для неизолированного алюминиевого сплава А, АКП</p> <p style="text-align: center;">AAC (All Aluminum Conductor)</p> | | | |  | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------|--------------------------|
| Модель стандарт | Модель с блокирующей скобой | Минимальный диаметр провода мм | Максимальный диаметр провода мм | Длина прижимной губки мм | Вес кг | Максимальная нагрузка кг |
| SE1656-20 | SE 1656-20H | 6 | 10 | 102 | 1.4 | 2000 |
| SE1656-30 | SE 1656-30H | 8 | 12 | 121 | 1.7 | 2000 |
| SE1656-40 | SE 1656-40H | 14.3 | 18.3 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE 1656-50 | SE 1656-50H | 18.8 | 21.8 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE 1656-60 | SE 1656-60H | 22.3 | 24.2 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE 1628-16 | | 8 | 21.7 | 184 | 7.7 | 6800 |
| SE 1628-30 | | 21.4 | 22.4 | 273 | 12.3 | 9000 |
| SE 1628-30P | | 24.5 | 32 | 273 | 12.3 | 9000 |
| SE 1628-40 | | 30.7 | 39 | 273 | 15.4 | 11300 |
| SE 1628-50 | | 24.5 | 47 | 273 | 15.4 | 11300 |
| SE 1678-30 | | 26 | 29.7 | 144 | 3.71 | 2500 |

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки и снятия зажимов монтажных с блокирующей скобой необходимо применять штангу универсальную типа **H010** (HUBIX) с насадкой типа **H016** (HUBIX)




| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|  | ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1628-50 для неизолированного алюминиевого сплава со стальным сердечником АС, АСКС; ПБСА | | | | SE 1628-50  | |
| Модель стандарт | Модель с блокирующей скобой | Минимальный диаметр провода мм | Максимальный диаметр провода мм | Длина прижимной губки мм | Вес кг | Максимальная нагрузка кг |
| ACSS (Aluminum Conductor Steel Supported) | | | | | | |
| SE 1628-50 | | 24.5 | 47.75 | 273 | 15.4 | 11300 |
| ACSS/TW (Aluminum Conductor Steel Supported/Trapezoidal Wire) | | | | | | |
| SE 1628-50 | | 24.4 | 44.7 | 273 | 15.4 | 11300 |
| ВНИМАНИЕ: для заказа необходимого зажима и правильного выбора из 29 типоразмеров нужно указать сечение провода | | | | | | |



ПРИЖИМНЫЕ ГУБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ SE 1628-50
МОЖНО ЛЕГКО ЗАМЕНИТЬ ДЛЯ НУЖНОГО СЕЧЕНИЯ

|  | | <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1656 и SE1611</p> <p style="text-align: center;">для медного провода М; МФ; ПБСМ</p> | |  | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------------|---|--------|--------------------------|
| Модель стандарт | Модель с блокирующей скобой | Минимальный диаметр провода мм | Максимальный диаметр провода мм | Длина прижимной губки мм | Вес кг | Максимальная нагрузка кг |
| SE1656-20 | SE1656-20H | 5 | 10 | 102 | 1.4 | 2000 |
| SE1656-30 | SE1656-30H | 8 | 12 | 121 | 1.7 | 2000 |
| SE1656-40 | SE1656-40H | 14.3 | 18.3 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE1656-50 | SE1656-50H | 18.8 | 21.8 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE1656-60 | SE1656-60H | 22.3 | 24.2 | 140 | 3.7 | 3600 |
| SE1611-20 | | 5.1 | 10.2 | 106 | 1.36 | 2000 |
| SE1611-30 | | 7.8 | 13.5 | 121 | 1.7 | 2000 |
| SE1611-40 | | 13.5 | 18.8 | 144 | 3.52 | 3600 |
| SE1611-50 | | 18.8 | 21.8 | 144 | 3.52 | 3600 |

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки и снятия зажимов монтажных с блокирующей скобой необходимо применять штангу универсальную типа **H010** (HUBIX) с насадкой типа **H016**(HUBIX)



|  | | <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1659 для медного провода в изоляции ПВХ</p> | | <p style="text-align: center;">SE 1659</p>  <p style="text-align: center;">волнообразный профиль</p> | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--------|--------------------------|
| Модель стандарт | Модель с блокирующей скобой | Минимальный диаметр провода мм | Максимальный диаметр провода мм | Длина прижимной губки мм | Вес кг | Максимальная нагрузка кг |
| <i>Для нагрузки до 2000 кг</i> | | | | | | |
| SE1659-20 | | 5 | 10.7 | 106 | 1.36 | 2000 |
| SE1659-30 | | 7.8 | 12.7 | 121 | 1.7 | 2000 |
| <i>Для нагрузки до 3600 кг</i> | | | | | | |
| SE1659-40 | | 12.4 | 20 | 144 | 3.5 | 3600 |
| SE1659-50 | | 20 | 25.5 | 144 | 3.5 | 3600 |

|  <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1613; SE1684; SE1628 для стального многопроволочного провода ПС Steel Strand</p> | | | |  | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------|--------------------------|
| Модель стандарт | Модель с блокирующей скобой | Минимальный диаметр провода мм | Максимальный диаметр провода мм | Длина прижимной губки мм | Вес кг | Максимальная нагрузка кг |
| SE1613-40 | | 3 | 9.4 | 106 | 1.36 | 2000 |
| SE1613-30 | | 2 | 5 | 78 | 0.68 | 680 |
| SE1684-5F | | 4 | 14 | 127 | 2.8 | 3600 |
| SE1684-5 | | 5.5 | 14 | 127 | 2.8 | 3600 |
| SE1628-16 | | 7.8 | 15.7 | 184 | 7 | 6800 |
| SE1628-17 | | 12.7 | 19 | 184 | 7 | 6800 |
| SE1628-18 | | 19 | 25.4 | 184 | 7 | 6800 |

|  <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1604; SE1625 для стального провода ПСО</p> <p style="text-align: center;">Steel Strand</p> | | | |  | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------|--------------------------|
| Модель стандарт | Модель с блокирующей скобой | Минимальный диаметр провода мм | Максимальный диаметр провода мм | Длина прижимной губки мм | Вес кг | Максимальная нагрузка кг |
| SE1604-10 | | 1.5 | 6.3 | | 0.45 | 1100 |
| SE1604-20 | | 3.8 | 12.7 | | 1.14 | 2260 |
| SE1625-20 | | 7.11 | 19 | | 1.8 | 3600 |
| SE1625-20-7 | | 9.65 | 22.35 | | 1.8 | 3600 |
| SE1625-201 | | 12.7 | 25.4 | | 1.8 | 3600 |

