





 Модель стандарт	Модель с блокирующей скобой	Минимальный диаметр провода мм	Максимальный диаметр провода мм	Длина прижимной губки мм	Вес кг	Максимальная нагрузка кг	ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1656 и SE1628 для неизолированного алюминиевого сплава АС, АСКС ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced)		SE 1656-30	SE 1656-40H
										
SE1656-20	SE1656-20H	6	10	102	1.4	2000				
SE1656-30	SE1656-30H	8	12	121	1.7	2000				
SE1656-40	SE1656-40H	14.3	18.3	140	3.7	3600				
SE1656-50	SE1656-50H	18.8	21.8	140	3.7	3600				
SE1656-60	SE1656-60H	22.3	24.2	140	3.7	3600				
SE1628-16		8	22	184	7.7	6800				
SE1628-30		21.4	22.4	273	12.3	9000				
SE1628-30P		24.5	32	273	12.3	9000				
SE1628-40		30.7	39	273	15.4	11300				
SE1628-50		24.5	47	273	15.4	11300				

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки и снятия зажимов монтажных с блокирующей скобой необходимо применять штангу универсальную типа **H010** (HUBIX) с насадкой типа **H016** (HUBIX)



 <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1656 и SE1628 для неизолированного алюминиевого сплава А, АКП</p> <p style="text-align: center;">AAC (All Aluminum Conductor)</p>						
Модель стандарт	Модель с блокирующей скобой	Минимальный диаметр провода мм	Максимальный диаметр провода мм	Длина прижимной губки мм	Вес кг	Максимальная нагрузка кг
SE1656-20	SE 1656-20H	6	10	102	1.4	2000
SE1656-30	SE 1656-30H	8	12	121	1.7	2000
SE1656-40	SE 1656-40H	14.3	18.3	140	3.7	3600
SE 1656-50	SE 1656-50H	18.8	21.8	140	3.7	3600
SE 1656-60	SE 1656-60H	22.3	24.2	140	3.7	3600
SE 1628-16		8	21.7	184	7.7	6800
SE 1628-30		21.4	22.4	273	12.3	9000
SE 1628-30P		24.5	32	273	12.3	9000
SE 1628-40		30.7	39	273	15.4	11300
SE 1628-50		24.5	47	273	15.4	11300
SE 1678-30		26	29.7	144	3.71	2500

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки и снятия зажимов монтажных с блокирующей скобой необходимо применять штангу универсальную типа **H010** (HUBIX) с насадкой типа **H016** (HUBIX)




	ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1628-50 для неизолированного алюминиевого сплава со стальным сердечником АС, АСКС; ПБСА				SE 1628-50 	
Модель стандарт	Модель с блокирующей скобой	Минимальный диаметр провода мм	Максимальный диаметр провода мм	Длина прижимной губки мм	Вес кг	Максимальная нагрузка кг
ACSS (Aluminum Conductor Steel Supported)						
SE 1628-50		24.5	47.75	273	15.4	11300
ACSS/TW (Aluminum Conductor Steel Supported/Trapezoidal Wire)						
SE 1628-50		24.4	44.7	273	15.4	11300
ВНИМАНИЕ: для заказа необходимого зажима и правильного выбора из 29 типоразмеров нужно указать сечение провода						



ПРИЖИМНЫЕ ГУБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ SE 1628-50
МОЖНО ЛЕГКО ЗАМЕНИТЬ ДЛЯ НУЖНОГО СЕЧЕНИЯ

		<p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1656 и SE1611</p> <p style="text-align: center;">для медного провода М; МФ; ПБСМ</p>				
Модель стандарт	Модель с блокирующей скобой	Минимальный диаметр провода мм	Максимальный диаметр провода мм	Длина прижимной губки мм	Вес кг	Максимальная нагрузка кг
SE1656-20	SE1656-20H	5	10	102	1.4	2000
SE1656-30	SE1656-30H	8	12	121	1.7	2000
SE1656-40	SE1656-40H	14.3	18.3	140	3.7	3600
SE1656-50	SE1656-50H	18.8	21.8	140	3.7	3600
SE1656-60	SE1656-60H	22.3	24.2	140	3.7	3600
SE1611-20		5.1	10.2	106	1.36	2000
SE1611-30		7.8	13.5	121	1.7	2000
SE1611-40		13.5	18.8	144	3.52	3600
SE1611-50		18.8	21.8	144	3.52	3600

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки и снятия зажимов монтажных с блокирующей скобой необходимо применять штангу универсальную типа **H010** (HUBIX) с насадкой типа **H016**(HUBIX)



		<p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1659 для медного провода в изоляции ПВХ</p>		<p style="text-align: center;">SE 1659</p>  <p style="text-align: center;">волнообразный профиль</p>		
Модель стандарт	Модель с блокирующей скобой	Минимальный диаметр провода мм	Максимальный диаметр провода мм	Длина прижимной губки мм	Вес кг	Максимальная нагрузка кг
<i>Для нагрузки до 2000 кг</i>						
SE1659-20		5	10.7	106	1.36	2000
SE1659-30		7.8	12.7	121	1.7	2000
<i>Для нагрузки до 3600 кг</i>						
SE1659-40		12.4	20	144	3.5	3600
SE1659-50		20	25.5	144	3.5	3600

 <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1613; SE1684; SE1628 для стального многопроволочного провода ПС Steel Strand</p>						
Модель стандарт	Модель с блокирующей скобой	Минимальный диаметр провода мм	Максимальный диаметр провода мм	Длина прижимной губки мм	Вес кг	Максимальная нагрузка кг
SE1613-40		3	9.4	106	1.36	2000
SE1613-30		2	5	78	0.68	680
SE1684-5F		4	14	127	2.8	3600
SE1684-5		5.5	14	127	2.8	3600
SE1628-16		7.8	15.7	184	7	6800
SE1628-17		12.7	19	184	7	6800
SE1628-18		19	25.4	184	7	6800

 <p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ серии SE1604; SE1625 для стального провода ПСО</p> <p style="text-align: center;">Steel Strand</p>						
Модель стандарт	Модель с блокирующей скобой	Минимальный диаметр провода мм	Максимальный диаметр провода мм	Длина прижимной губки мм	Вес кг	Максимальная нагрузка кг
SE1604-10		1.5	6.3		0.45	1100
SE1604-20		3.8	12.7		1.14	2260
SE1625-20		7.11	19		1.8	3600
SE1625-20-7		9.65	22.35		1.8	3600
SE1625-201		12.7	25.4		1.8	3600

