

Линейная арматура для ВЛИ-0,4кВ										
Выбор прокалывающего зажима по проектному сечению СИП										
SECTOR ENERGO	PC 95-10	NF2,5-150	PC 4-150	P 95	PC 35-150/35-150		Z106	Z1061	Z206	Z2061
	10-95мм ² 1,5-10мм ² СИП - голый	6-95 мм ² 2,5-35мм ² голый - СИП	16-95 мм ² 4-35 мм ² СИП-СИП	16-120 мм ² 16-120 мм ² СИП-СИП	35-150 мм ² 35-150 мм ² СИП-СИП		16-95 мм ² 16-95 мм ² голый - СИП	16-95 мм ² 16-95 мм ² голый - СИП	16-95 мм ² 2x16-95 мм ² голый - СИП	16-95 мм ² 2x16-95 мм ² голый - СИП
	<i>Герметичные, прокалывающие изоляцию СИП зажимы</i>						<i>Влагозащищенные прокалывающие зажимы</i>			
Сечение провода магистральной	Сечение провода ответвления (отпайки)									
СИП	голый Al либо Cu(медный) провод			самонесущий изолированный провод СИП						
	1.5мм ² ÷2мм ²	4мм ² ÷6мм ²	10мм ²	16мм ²	25мм ²	35мм ²	50мм ²	70мм ²	95мм ²	120мм ²
10 мм ²	PC95-10	PC95-10	PC95-10							
16 мм ²	PC95-10	PC95-10	PC95-10	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95
25 мм ²	PC95-10	PC95-10	PC95-10	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95
35 мм ²	PC95-10	PC95-10	PC95-10	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95
50 мм ²	PC95-10	PC95-10	PC95-10	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95
70 мм ²	PC95-10	PC95-10	PC95-10	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95
95 мм ²	PC95-10	PC95-10	PC95-10	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	PC4-150/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95/Z1061*	P95
120 мм ²				P95	P95	P95	P95	P95	P95	P95
150 мм ²						PC35-150	PC35-150	PC35-150	PC35-150	PC35-150
Голый Al										
16 мм ²		NF2,5-150	NF2,5-150	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	Z106*	Z106*	Z106*	
25 мм ²		NF2,5-150	NF2,5-150	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	Z106*	Z106*	Z106*	
35 мм ²		NF2,5-150	NF2,5-150	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	Z106*	Z106*	Z106*	
50 мм ²		NF2,5-150	NF2,5-150	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	Z106*	Z106*	Z106*	
70 мм ²		NF2,5-150	NF2,5-150	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	Z106*	Z106*	Z106*	
95 мм ²		NF2,5-150	NF2,5-150	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	NF2,5-150/Z106	Z106*	Z106*	Z106*	

Примечание: *- возможно подключения от одного зажима двух абонентов СИП различного сечения, для этого вместо зажима типа **Z106** или **Z1061** следует использовать зажимы **Z206** или **Z2061** (см. ТК Z206 или ТК Z2061 в разделе ПРОЕКТИРОВЩИКАМ).

Внимание! В нескольких ячейках таблицы указаны через дробь два типа прокалывающих зажимов. Первый тип зажима – наиболее экономное решение.

Второй тип зажима обеспечивает самое надежное электрическое соединение, при его установке необходимо использовать динамометрический ключ типа **HD** с головкой **HI-6** и ключ **HC**.