

Таблица выбора комплектов алюминиевых и медно алюминиевых кабельных наконечников с изоляционной термоусаживаемой трубкой, для соединения СИП

SECTOR ENERGO		Комплекты кабельных алюминиевых болтовых наконечников SETAB Сечением 16 – 120 мм ²								
Артикул комплекта	Артикул наконечника	Сечение жилы, мм ²	Ø болта контактного	Размер в мм.					Трубка термоусаживаемая утолщенная	
				d1	d	Толщина стенки	L	B	Длина мм	Тип и Ø мм. до/после усадки
SETAB 16-35	НБ1 (16-35)	16 - 35	M5	8.9	15	2.4 – 4.5	52	15.8	60	РПК 22/3
SETAB 25-50	НБ1 (25-50)	25 - 50	M8	11	20	2.5 – 6.2	62	20	60	РПК 25/3
SETAB 70-120	НБ1 (70-120)	70 - 120	M10	17	27	2.8 – 7.7	81	27	90	РПК 35/6
SETA2B 25-50	НБ2 (25-50)	25 - 50	M8	10	19	2.8 – 5.4	57	19	60	РПК 25/6
SETA2B 70-120	НБ2 (70-120)	70 - 120	M10	16	28	3.5 - 8	99	28	80	РПК 35/10

