


	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА	16
	КОМПЛЕКТ ПОСТОЯННЫХ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ЗП 35.4
Предназначение:	Воздушные линии электропередач с самонесущими изолированными проводами	марка СИП -2 СИП -4
Основные технические и эксплуатационные характеристики		
<p>Сечение заземляемых проводов: от 4x16 до 4x35 мм² Максимально разрушающая нагрузка*: 2кН. Температура окружающей среды при эксплуатации: от -60°С до +50°С Срок службы не менее: 25 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года</p>		
<p>Комплект состоит из следующих элементов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зажим прокалывающий с изолированной скобой А1 сечение 35мм² с неизолированным участком - 4 шт*. 2. Защитная диэлектрическая оболочка Ω, для изоляции неизолированного участка (после снятия штанги заземления) - 4 шт. 		
<p>*По согласованию с Заказчиком комплект для присоединения переносного заземления может состоять из необходимого числа изделий, указанных в п.1 и п.2</p>		
Применение	Инструменты для установки	
<p>Комплект для переносного заземления ЗП 35.4 используется для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления при выполнении монтажных работ. Устанавливается на первой анкерной опоре отходящей от ТП 10/0,4кВ линии ВЛИ 0,4 кВ, и других указанных в проекте местах. Устанавливается стационарно на фазных и нулевой жилах, на весь срок службы ВЛИ-0,4кВ</p>	<p>Ключ накидной HST-N №13 (для безопасной установки комплекта на действующей ВЛИ) (www.sectorenergo.ru)</p>	
Пример монтажа		
