

**ГК****ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ГОЛОВКА КОРОТКАЯ, ИЗОЛИРОВАННАЯ****Производитель « SECTOR ENERGO »**

артикул	вес, гр.	длина, мм
ГК 10	54	54
ГК 13	59	
ГК17	69	

**ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Головки изготовлены из стали хромованадиевого сплава (CrV).  
 Однослойная изоляция красного, либо черного цвета выполнена из полиамида PA 6.6.  
 Посадочное гнездо ½”  
 Головки изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ 28259-89, ГОСТ 11516-94

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Головки применяются для откручивания и закручивания болтовых соединений в электроустановках до 1000В вместе с удлинителями НРН L=125, либо НРН L=250 в местах с ограниченной возможностью маневра, воротками ВГ и НТ, либо НЛ и с динамометрическим ключом НД ½”.

**ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ**

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.  
 Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

**ИСПЫТАНИЯ****ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  
ПРОВЕРКИ**

Кто проводит	Руководитель бригады	Охрана труда
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

