

ГК**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ГОЛОВКА КОРОТКАЯ, ИЗОЛИРОВАННАЯ****Производитель « SECTOR ENERGO »**

артикул	вес, гр.	длина, мм
ГК 10	54	54
ГК 13	59	
ГК17	69	

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Головки изготовлены из стали хромованадиевого сплава (CrV).
 Однослойная изоляция красного, либо черного цвета выполнена из полиамида PA 6.6.
 Посадочное гнездо ½”
 Головки изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ 28259-89, ГОСТ 11516-94

ПРИМЕНЕНИЕ

Головки применяются для откручивания и закручивания болтовых соединений в электроустановках до 1000В вместе с удлинителями НРН L=125, либо НРН L=250 в местах с ограниченной возможностью маневра, воротками ВГ и НТ, либо НЛ и с динамометрическим ключом НД ½”.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.
 Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

ИСПЫТАНИЯ**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПРОВЕРКИ**

Кто проводит	Руководитель бригады	Охрана труда
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

