

КНТ-13**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****КЛЮЧ НАКИДНОЙ ТРЕЩОТКА****Производитель «SECTOR ENERGO»****ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Артикул - **КНТ-13**

Размер ключа – трещотки - 13мм, Изготовлен из хромованадиевой стали (CrV).

Однослойная изоляция красного цвета выполнена из полиамида, усиленного стекловолокном.

Изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 11516-94, ГОСТ 28259-89.

Вес -77 гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключ предназначен для раскручивания или закручивания болтовых соединений на воздушных, кабельных линиях и распределительных устройствах напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для консервации применять смазки-аэрозоли.

ИСПЫТАНИЯ**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПРОВЕРКИ**

Кто проводит	Руководитель бригады	Охрана труда
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ