

ВГ-1/2"**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ВОРОТОК ДЛЯ ГОЛОВОК ИЗОЛИРОВАННЫЙ****Производитель « SECTOR ENERGO »****ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Вороток изготовлен из стали хромованадиевого сплава (CrV).
 Однослойная изоляция черного либо красного цвета выполнена из полиамида PA6.6
 Размер рукоятки 100мм, посадочная головка 1/2"
 Изготовлен и испытан (тест 10кВ/10сек.) в соответствии с ГОСТ 28259-89, ГОСТ 11516-94
 Вес: 150гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вороток применяется для головок: шестигранных -HNIL, коротких -ГК, длинных -HNL
 в электроустановках под напряжением до 1000В.
 Можно использовать с удлинителями HPN L=125 и HPN L=250

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде, в сумке для инструментов.
 Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.
 В случае увлажнения перед применением инструмент следует хорошо высушить.

ИСПЫТАНИЯ**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПРОВЕРКИ**

Кто проводит	Руководитель бригады	Охрана труда
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

