


Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**

Вороток «L» для насадок

ТИП		L1	L2	вес
BL-1/2 "	1/2 "	215	40	
BL-3/8"	3/8"	200	30	
BL-1/4"	1/4"	180	30	



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изготовлен из стали CrV.

Изоляция изготовлена из двух слоев изолирующего покрытия красного и белого цвета.

Изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 11516-94.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вороток применяют для шестигранных головок и насадок типа HD, НК, НН, и др. на воздушных и кабельных линиях, в распределительных устройствах под напряжением до 1000В. Можно использовать с удлинителями UD.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке или кейсе для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

В случае увлажнения перед применением инструмент следует хорошо высушить.

ИСПЫТАНИЯ		ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

