

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ тип Н090-58/М10

| тип | длина, мм | вес, гр. |
|-------------|-----------|----------|
| Н090-58/М10 | 107 | 145 |

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Универсальный адаптер для установки на штангу изготовлен из диэлектрического материала - полиамида, усиленного стекловолокном (универсальная зубчатая головка крепления-круглый зубчатый разъем). С одной стороны - круглый зубчатый разъем на 12 зубцов, с другой стороны – винт М10. Адаптер изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 28259-89г.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальный адаптер используется для установки на зубчатую головку крепления сменных приспособлений, инструментов и удлинителей. В этом варианте адаптер крепится винтом с контргайкой к головке штанги типа STI. Кроме того, адаптер может крепиться к штанге оперативной изолирующей типа Н090-01 или Н010 через зубчатую головку крепления.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
|  Для РПН до 110кВ |  Стойкость к отрицательным температурам До -50°С |  Стойкость к высоким температурам До +70°С |  Гарантийный срок 24 месяца |  Испытание на воспламеняемость и огнестойкость |  Гарантия защиты от электротока |
|---|---|---|---|--|---|

