

НАСАДКИ ДЛИННЫЕ С ШЕСТИГРАННИКОМ тип ND

артикул	вес,гр	размер мм	длина, мм
ND-5	85	5	100
ND -6	90	6	140
ND -7	100	7	100
ND -8	110	8	100
ND -10	140	10	100
ND -12	170	12	100
ND -14	190	14	100
ND -17	210	17	100

**ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Насадки изготовлены из стали CrV.

Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета.

Насадки изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ ИЕС 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Насадки предназначены для раскручивания или закручивания болтов с внутренним шестигранником, на ВЛИ – прокалывающих зажимов, в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В. Используются совместно с воротками типа ВТ, ВЛ, удлинителями типа UD с посадочным квадратом 1/2"

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к отрицательным температурам До -20°С	 Стойкость к высоким температурам До +70°С	 Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	 Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	 Гарантия защиты от электротока
----------------------------------	---	---	---	---	------------------------------------



Многослойная изоляция



Внимание: по заказу клиента, неизолированная рабочая часть и область контакта может быть увеличена до поверхности обозначающей рабочую часть (См.п.п.4.3.3 ГОСТ 11516-94 рис.4)