

ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ типа **OR 100-6С** ДЛЯ ПРОВОДОВ АС

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Оболочка защитная **OR 100-6С** изготовлена из специальной резиновой смеси. Внутренний диаметр 25 мм, стандартная длина 1.82м. (возможна другая по заказу) Изготовлена и испытана в соответствии с ГОСТ 28259-89г. ТУ, СТО 34.01-30.1-001-2016 Вес: 935 гр. Толщина – 3.3мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оболочка защитная предназначена для работ под напряжением до 10кВ, применяется для изолирования оголенных проводов АС воздушных линий сечением 16-150мм². Конструктивные особенности оболочки обеспечивают ее надежную установку на проводе, исключают ее самопроизвольное снятие. Для фиксации защиты на проводах применяются прищепки изоляционные типа **Н034-10кВ**.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:



Электрическая
стойкость 10кВ



Стойкость к
ультрафиолету



Стойкость к
отрицательным
температурам



Стойкость к
высоким
температурам



Стойкость к
воздействию
озона



Сделано в РФ.
Гарантийный
срок 24 месяца



Гарантия
защиты от
электротока

