

 www.sectorenergo.ru	ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	Каталог 2022
	Раздел 2. Стр.40. Средства коллективной защиты	

Магнитный держатель тип **MI-40**



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Корпус изготовлен из полиамида. Интегрированный в конструкцию магнит обеспечивает плотное прижатие и надежную фиксацию изоляционных покрывал на металлических частях корпусов электрических шкафов. Усилие сдвига – не менее 16кгс. Диаметр фиксатора – 40мм. Вес: 90 гр.
Изготовлен и испытан (тест 10кВ/10сек.) в соответствии с ГОСТ 28259-89г. СТО 34.01-30.1-001-2016

ПРИМЕНЕНИЕ

Держатель предназначен для работ под напряжением до 1000В. Применяется для фиксирования защитных изоляционных покрывал во время изолирования места работы в распределительных устройствах до 1000В, в тех местах, где невозможно установить прищепку.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к ультрафиолету	 Стойкость к отрицательным температурам	 Стойкость к высоким температурам	 Стойкость к воздействию озона		
---	--	---	---	---	--	--

