

Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**



### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Однослойная изоляция красного либо черного цвета выполнена из полимера усиленного стекло-стекловолокном.

Изготовлен и испытан (тест 10кВ/10сек.) в соответствии с ГОСТ 11516-94, EN 60900-2009.

Размер: А- 270мм, В- 70мм, С- 42мм.

Вес: 300гр. По предварительному согласованию изготавливаются молотки весом до 500гр.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Молоток предназначен для приложения ударной силы, в некоторых местах при работе под напряжением на ВЛ, в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В.

### ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

**Для удаления загрязнений не использовать растворитель!**

### ИСПЫТАНИЯ

### ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

